

BOMAT MINITHERM BHKW-SERIE

Abgaswärmetauscher Minitherm zur Wärmerückgewinnung für kleine BHKW.



AUSSTATTUNG

◦ drehbarer Abgaseintritt-Sammler* mit Reinigungsdeckel und Flansch zur Adaption verschiedener Abgasrohr-Ø ◦ inkl. Schutzhaube ◦ drehbarer Abgasaustrittsbogen mit Muffe und Dichtung für Anschluss Abgasleitung, inkl. Reinigungsdeckel und Kondensatablauf ◦ AWR-Sicherheitsbox 230V mit Kontrolllampen, Temperaturwächter 80°C für Wassertemperatur, sowie STB 120°C zum Schutz der Abgasleitung ◦ Reinigungsbürste für die Wärmetauscherrohre ◦ angeschweißte Montageplatte für höhenverstellbares Fußgestell oder Wandhalterung (Zubehör bitte separat bestellen)

Minitherm		Artikel-Nummer
01-GG-1504-NT-4-K-3	Abgaseintritt: Rp1 (DN25)*	99 614 20
01-GG-1504-NT-4-K-3	Abgaseintritt: Rp2 (DN50)*	99 614 50
01-GG-1012-NT-4-K-6	Abgaseintritt: Ø wählbar (siehe Zubehör)	94 650 00
01-GG-1016-NT-4-K-6	Abgaseintritt: Ø wählbar (siehe Zubehör)	94 651 00
01-GG-1022-NT-4-K-6	Abgaseintritt: Ø wählbar (siehe Zubehör)	94 652 00
01-GG-1512-NT-4-K-6	Abgaseintritt: Ø wählbar (siehe Zubehör)	94 653 00
01-GG-1516-NT-4-K-6	Abgaseintritt: Ø wählbar (siehe Zubehör)	94 654 00
01-GG-1522-NT-4-K-6	Abgaseintritt: Ø wählbar (siehe Zubehör)	99 636 20

Zubehör		Artikel-Nummer
	Stutzen Abgaseintritt, Edelstahl, inkl Messöffnung M14 und Dichtung DN 50 (Ø57x2,6) DN 65 (Ø76x2,6) DN 80 (Ø88,9x3,2) Ø100 (Ø104x2) Ø125 (Ø129x2)	80 160 65 80 160 25 80 160 45 80 120 40 80 130 40
	Adapter DN 65 auf Flansch DIN 2642 PN10 Adapter DN 80 auf Flansch DIN 2642 PN10	80 160 75 80 160 85
	Abgasreduktion DN125/DN80 DN125/DN110	95 634 10 95 634 00
	Wandhalterung mit Schwenkeinrichtung (Verstellbereich 0–85°) zur senkrechten und waagerechten Aufstellung der BOMAT AWR-Minitherm; Abmessung: 320x220x74	80 340 20
	Fußgestell mit Schwenkeinrichtung (Winkelverstellbereich 0–85°) zur senkrechten und waagerechten Aufstellung der BOMAT AWR-Minitherm; Abmessung 800x800x1720 Höhenverstellbar: Senkrechte Position: Abgasaustritt: min. 260 mm, max. 740 mm Waagerechte Position: Abgasaustritt: min. 465 mm, max. 1595 mm	79 380 50
Kondensatanschlußset DN 40		95 317 20

Bei 01-GG-1504-NT:

* in 90° Stufen drehbar-Anschluss Rp1 (DN 25)/ Rp2 (DN 25)

** Kondensatschlauch DN 32